

Caparol Akkordspachtel Finish ProSpray

Готовая к применению финишная пастообразная шпатлевка для стен и потолков для механизированного нанесения, в том числе аппаратами безвоздушного распыления.

Описание продукта

Область применения

Caparol Akkordspachtel Finish ProSpray:

шпатлевка для полноповерхностного финишного шпатлевания отштукатуренных и бетонных поверхностей. Применяется внутри сухих помещений, создает высококачественное покрытие под дальнейшее нанесение краски, декоративных составов, обоев. Подходит для финишного выравнивания ранее ошпатлеванных или окрашенных поверхностей. Рекомендована для создания поверхностей с уровнем качества Q4 пред выполнением работ по высококачественной окраске и применением декоративных техник Caparol Decor (например Caparol Perl Effekt, Caparol Satin Effekt и т.п.). За счет поверхностных свойств при мех. нанесении состав самостоятельно стягивается в тонкое, равномерное финишное покрытие.

Свойства

- готова к применению, не требует разбавления;
- оптимальная густота и пластичность для механизированного нанесения;
- легко и качественно шлифуется, не осыпается;
- обеспечивает идеально гладкую финишную поверхность;
- позволяет сократить сроки выполнения работ;
- мелкозернистая структура способствует формированию прочного и долговечного покрытия;
- высокая степень адгезии;
- не течет в слое до 1,5 мм
- гарантирует стабильный результат при работе на крупных объектах.

Связующее

Дисперсия акрилового сополимера

Упаковка

Пластиковое ведро 25 кг

Цвет

Базовый белый.

Степень глянца

матовая

Хранение

В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, не ниже +5°C.

Дополнительные продукты

- Caparol Akkordspachtel Finish Pro - финишная шпатлевка для заделки дефектов
- Capacoll Pro - клей для монтажа стеклохолста
- Caparol CapaSol Tiefgrund Pro - грунтовка для подготовки поверхности



Применение

Подходящие подложки	Цементосодержащие минеральные штукатурки и клеевые составы, гипсокартон, бетон, силикатный кирпич и облицовочная кирпичная кладка, дисперсионные матовые шпатлевки и краски. Новые оштукатуренные поверхности не обрабатывать в течение 2-4 недель. Впитывающие основания предварительно загрунтовать продуктом Caparol CapaSol Tiefgrund Pro (Капарол Капазол Тифгрунд Про) либо иной пригодной проникающей грунтовкой Caparol. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.) Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии СП 1.03.01-2019 (ВУ).
Подготовка подложки	Новые цементные, полимер-цементные, известково-цементные штукатурки не обрабатывать 28 дней (П1-03 к СНиП 3.04.01-87), гипсовые - 3 суток, если иное не рекомендовано производителем штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Пористые, впитывающие основания загрунтовать Caparol CapaSol Tiefgrund Pro либо иной проникающей грунтовкой Caparol.
Метод нанесения	Рекомендуется наносить аппаратом для безвоздушного нанесения соплом 0,029"-0,033", давление от 18 МПа. При нанесении необходимо снимать фильтр с пистолета, использовать сетчатый фильтр. Допускается нанесение шнековым аппаратом, предназначенным для пастообразных продуктов. Перед использованием продукт тщательно перемешать. Наносить без разбавления при температуре не ниже +5 °C. Толщина нанесения за 1 проход - до 1 мм. Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.
Структура покрытия	Нанести первый слой толщиной до 1 мм, равномерно и плотно укрыв основание, выдержать технологическую паузу. Шлифовать, грунтовать, в случае необходимости нанести второй слой толщиной до 0,5 мм. Грунтовать перед окрашиванием поверхности.
Расход	Ок. 1600 г/м² на 1 мм толщины слоя на гладких поверхностях. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия и высыхании: + 5 °C для подложки и окружающей среды
Сушка/время сушки	В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 6-24 часов.
Чистка инструментов	После применения рабочие инструменты вымыть водой.
Замечание	Шпатлевка не предназначена для влажных помещений. За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне разных партий. При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры, а также предварительно загрунтовать гипсовую поверхность.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Декларация состава

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, аддитивы.

Техническая информация 14.05.2026

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 30 13 82 | г. Минск: + 375 (17) 356 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 53 07 53 | г. Могилёв: +375 (222) 33 10 10



Техническая информация 14.05.2026 · состояние на: сентября 2026 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКОМ", ВУ-224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин; тел.: +375 162 30 13 82; тел.: +375 162 30 13 70; факс: +375 162 30 13 71; www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by